

建築塗装用

品番	基材 (色)	主な用途	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強度 (N/15mm)	伸び (%)	特徴
KABUKI-S	和紙 (黄)	建築塗装用 車両塗装用 アクリル系粘着剤	0.09	1.96	45	3.5	テープの巻出しが軽く、手切れ性に優れています。重ね貼り性能もアップ。耐熱目安：100℃ 30分の乾燥に耐えます。
SUPER SASUKE	和紙 (紫)	建築塗装用 アクリル系粘着剤	0.09	2.18	50.2	5.8	テープ背面への塗料密着性が良く、フレーキングしにくいタイプ。耐候性・耐水性に優れた粘着剤を採用。糊残り、紙切れしにくく剥がしやすい。
ルパン	不織布 (紫)	建築塗装用 アクリル系粘着剤	0.21	4.5	45	10.0	特殊な基材が凸凹に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りがしない。
ミント	和紙 (緑)	壁紙・石膏ボード用 アクリル系粘着剤	0.09	0.83	38.8	5.2	発泡塩ビクロス（壁紙）や石膏ボードに貼っても下地を痛めることがほとんどありません。
3M 2899	平面紙 (水色)	一般建築塗装 養生固定用 アクリル系粘着剤	0.08	1.00	43.5	5.0	塗装用マスキングテープです。養生シートの固定や帳票貼りなど汎用的に幅広い用途でも使用できます。
3M EXPP	平面紙 (紫)	建築塗装マスキング アクリル系粘着剤	0.09	1.20	51.0	10.0	特殊基材を使うことで、貼りやすく、剥がす際に切れにくいテープ。塗料の密着性が良いので、剥がす際にフレーキングしにくいです。