

躯体・コンクリート用

品番	基材（色）	主な用途	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強度 (N/15mm)	伸び (%)	特徴
3303-NEO	和紙 (ブルー)	躯体用 (夏場対策品) ゴム系粘着剤	0.10	1.83	40.6	3.2	手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凸凹面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも少ない。
3303	和紙 (ブルー)	シーリング用 (普通粘着タイプ) ゴム系粘着剤	0.10	1.69	60.1	3.1	シーリングから建築塗装（内部）まで幅広くご使用いただける汎用タイプ。
3303-HG	和紙 (ブルー)	躯体用 (冬場対策品) ゴム系粘着剤	0.11	1.67	45.0	3.0	常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプです。コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプ。
3303-EV	和紙 (ブルー)	躯体用 (冬場対策品) アクリル系粘着剤	0.10	1.70	54.5	6.0	低温、湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプ。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
3M 99BB	平面紙 (ブルー)	コンクリート PC板、平滑タイル 特殊粘着剤	0.12	1.50	51.0	8.0	特殊粘着剤の採用で、夏場でも剥がす際の糊残りや、貼り跡残りが少ないテープ。しなやかでコンクリート、躯体に貼りやすいタイプ。
3M EXBB	平面紙 (ブルー)	コンクリート タイル・パネル用 アクリル系粘着剤	0.08	1.30	46.5	10.0	巻き出しが軽く、スムーズに作業できます。アクリル系粘着剤を使うことで、夏場でも糊残りしにくく、貼り跡が残りにくいタイプ。